

# D.A. MATTSSON

REKVISITION <b>Prestandadeklaration</b>		
<b>Tvättad &amp; Återvunnen Finsand 0,063/0,5</b>		
Identifikationskod	Finsand 0,063/0,5	
Partinummer	Se leveransdatum på följesedel	
Avsedd användning	Våtsiktad ballast, för anläggningsändamål	
Tillverkare	D.A. Mattsson AB Rydboholmsvägen 2 194 91 Upplands Väsby Anläggning: Vällstaverken	
System för överensstämmelse	4	
Försäkran om produktens överensstämmelse är utställd av tillverkaren på basis av:		
a) Typprovning av produkten		
b) Anläggningens produktionskontroll		
Egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Kornform	NPD	SS-EN 13242 + A1:2007
Kornstorlek	G <sub>F</sub> 85	
Korndensitet	NPD	
Renhet	NPD	
Finmaterialhalt	f <sub>7</sub>	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Motstånd mot fragmentering/krossning	NPD	
Motstånd mot nötning	NPD	
Radioaktiv strålning	Dok ID XXXX	
Petrografisk analys	XXXX-XX-XX	
<p>Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.</p> <p>Undertecknad för tillverkaren av</p> <p>Ort &amp; Datum: <i>Upplands Väsby</i>, 20200304</p> <p>Namnteckning: <i>[Signature]</i></p>		

Tabell från 37S191822 Finsand DA Mattsson 191113.pdf

Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4
Analysvärde	6,9	48	94	99	100	100	100