



2719

DA Mattsson AB
Vällsta Gård
194 91 Upplands Väsby

20

2719-CPR-1047

Deklaration enligt system 2+ utfärdat 2020-05-31

EN 12620:2002+A1:2008

Ballast för betong

ÅV Singel 8/16 NK, tvättad

Prestandadeklaration: 1500-2021-05-31-2+

| | |
|--|---|
| Kornstorlek, sortering | 8/16 |
| Kornstorleksfördelning | $G_c85/20$ |
| Kornform | NPD |
| Korndensitet | $2,71 \pm 0,1 \text{ mg/m}^3$ |
| Vattenabsorption | $0,6 \pm 0,1 \text{ mg/m}^3$ |
| Finmaterialhalt | f_3 |
| Motstånd mot fragmentering | NPD |
| Motstånd mot nötning | NPD |
| Beståndsdelar grov återvunnen ballast | $RCu_{95} Rb_3- Ra_5- RC_3- XRg_2- FL_2-$ |
| Petrografisk analys | Se petrografisk analys |
| Ursprung | Procesställe Vällstaverken |
| Radioaktiv strålning | Se utlåtande |
| Farliga ämnen | Se analys |
| Kloridhalt | $<0,001\%$ |
| Syralösigt sulfat | $AS_{0,2}$ |
| Organiska ämnen, humus | NPD |