

D.A. MATTSSON

Prestandadeklaration

Nr: 400-2022-05-12-4



DA Mattsson AB
Vällsta Gård
194 91 Upplands Väsby

21

1. Europastandardens beteckning:
SS-EN 13242 + A1:2007

2. Identifikationskod:
Murbrukssand 0/4

3. Avsedd användning:
Sättlager, fogmaterial, ballast till murbruk

4. Tillverkare:
**D.A. Mattsson
Rydholmsvägen 2
194 91 Upplands Väsby
Anläggning: Vällstaverken**

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 4

6. Denna produkt är tillverkad av utvunnen och återvunnen deponi samt schaktmassor.

7. Försäkran om produktens överensstämmelse är utställd av tillverkaren på basis av:

SS-EN 13242 + A1:2007 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

a) Typprovning av produkten

b) Anläggningens produktionskontroll

D.A. MATTSSON

7. Angiven prestanda			
Enligt angiven harmoniserad teknisk specifikation: SS-EN 13242 + A1:2007			
Egenskaper		Prestanda	Provningsmetod
Kornform, storlek och densitet	Kornstorlek, sortering	0/4	EN 933-1
	Kornstorleksfördelning	G _F 85	EN 933-3
	Krossytegrad	NPD	EN 933-5
	Kornform	NPD	EN 933-3
	Innehåll hårda skal	NPD	EN 933-7
	Korndensitet	2,70 ± 0,1 mg/m ³	EN 1097-6
	Vattenabsorption	0,7 ± 0,1 %	EN 1097-6
Renhet	Finmaterialhalt	f ₇	EN 933-1
	Finmaterialkvalitet, sandekvivalent	NPD	EN 933-8
	Finmaterialkvalitet, metylenblå	NPD	EN 933-9
Motståndskraft	Motstånd mot nötning	NPD	EN 1097-1
	Motstånd mot fragmentering	NPD	EN 1097-2
	Frostbeständighet, frys-tömotstånd	NPD	EN 1367-1
Sammansättning	Petrografisk beskrivning	NPD	EN 932-3
	Vattenlöslig sulfat hos återvunnen ballast	NPD	EN 1744-1
	Syralöslig sulfat	NPD	EN 1744-1
	Total svavelhalt	NPD	EN 1744-1
	Kloridhalt	<0,01 %	EN 1744-1
Farliga ämnen/ radioaktiv strålning	Tungmetaller	(Se analys)	
	Polycykliska aromatiska kolväten	(Se analys)	
	Andra farliga ämnen	(Se analys)	
	Aktivitetsindex	NPD	
	Radiumhalt (Bq/kg)	NPD	
Organiskt material	Humushalt	Ljusare än referensfärg	1744-1


NPD: No Performance Determined / Ingen prestanda bestämd

NR: Not required / Inget krav

D.A. MATTSSON

1. Deklarerad kornstorleksfördelning

Tillverkningskontroll av Murbrukssand 0/4											
Företag D.A. MATTSSON						Produkt Murbrukssand 0/4					
Kontaktperson Josefin Höglund						Provtagningsplats Vällstaverken					
Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	
Deklarerat (vikt-%)	2,7%	8%	23%	40%	60%	82%	98%	100%	100%		
Max	3%		39%		77%		99%	100%	100%		
Min	0%		0%		37%		85%	95%	100%		
Provresultat							Notering				
Siktningmetod: Tvättning och siktning											

<p>Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med deklarerade egenskaper listade i tabell: 7. <i>Angiven prestanda</i>. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.</p> <p>Undertecknad för tillverkaren av:</p> <p><u>Tommie Thuresson, verksamhetschef</u> Namn och befattning</p> <p><u>Upplands Väsby, 2022-05-13</u> Ort & Datum</p>		 Namnteckning (Digitalt utfärdad signatur)	
---	--	---	--