

# D.A. MATTSSON

## Prestandadeklaration

Nr: 1700-2026-02-12-4



DA Mattsson AB  
Vällsta Gård  
194 91 Upplands Väsby

20

1. Europastandardens beteckning:  
**SS-EN 13242+A1:2007**

2. Identifikationskod:  
**ÅV Singel 32/90 NK, tvättad**

3. Avsedd användning:  
**Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande**

4. Ursprung och tillverkare:  
**D.A. Mattsson  
Rydholmsvägen 2  
194 91 Upplands Väsby  
Anläggning: Vällstaverken**

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:  
**System 4**

6. Denna produkt är tillverkad av utvunnen och återvunnen deponi och schaktmassor samt krossat berg (se *Beståndsdelar grov återvunnen ballast* under 7. Angiven prestanda)

7. Försäkran om produktens överensstämmelse är utställd av tillverkaren på basis av:  
**SS-EN 13242+A1:2007 – Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande**  
**a) Typprovning av produkten**  
**b) Anläggningens produktionskontroll**

# D.A. MATTSSON

## 7. Angiven prestanda

Enligt angiven harmoniserad teknisk specifikation: SS-EN 13242+A1:2007

Egenskaper		Prestanda	Provningsmetod
<b>Kornform, storlek och densitet</b>	Kornstorlek, sortering	32/90	EN 933-1
	Kornstorleksfördelning	G <sub>c</sub> 80-20	EN 933-1
	Tolerans kategori	NPD	EN 933-1
	Kornform, flisighetsindex	NPD	EN 933-3
	Kornform, LT-index	NPD	EN 933-4
	Korndensitet	NPD	EN 1097-6
	Vattenabsorption	NPD	EN 1097-6
	Andel korn med krossade och brutna ytor	NPD	EN 933-5
<b>Renhet</b>	Finmaterialhalt	f <sub>2</sub>	EN 933-1
	Finmaterialkvalitet, sandekvivalent	NPD	EN 933-8
	Finmaterialkvalitet, metylenblå	NPD	EN 933-9
<b>Motståndskraft</b>	Motstånd mot nötning	NPD	EN 1097-1
	Motstånd mot fragmentering	NPD	EN 1097-2
	Fallhammarvärde	NPD	EN 1097-2
	Frostbeständighet	NPD	EN 1367-2
<b>Sammansättning</b>	Petrografisk beskrivning	NPD	EN 932-3
	Beståndsdelar grov återvunnen ballast	Rc <sub>5</sub> - Rcug <sub>90</sub> Rb <sub>5</sub> - FL <sub>5</sub> - Ra <sub>5</sub> - Rg <sub>5</sub> -	EN 933-11 EN 1744-1
	Vattenlösliga sulfat hos återvunnen ballast	NPD	EN 1744-1
	Syalöslig sulfat	NPD	EN 1744-1
	Total svavelhalt	NPD	
<b>Farliga ämnen/ radioaktiv strålning</b>	Tungmetaller	NPD	
	Polycykliska aromatiska kolväten	NPD	
	Andra farliga ämnen	NPD	
	Aktivitetsindex	NPD	
	Radiumhalt (Bq/kg)	NPD	
<b>Organiskt material</b>	Humushalt	NPD	EN 1744-1

NPD: No Performance Determined / Ingen prestanda bestämd

NR: Not required / Inget krav

# D.A. MATTSSON

## 8. Deklarerad kornstorleksfördelning

Tillverkningskontroll av ÅV Singel 32/90 NK, tvättad																		
Företag <b>D.A. MATTSSON</b>									Produkt <b>ÅV Singel 32/90 NK, tvättad</b>									
Kontaktperson <b>Eveline Umpala</b>									Provtagningsplats <b>Vällstaverken</b>									
Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	125	
Deklarerat (vikt-%)	0,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	6%	23%	52%	91%	100%	
Max	2%												5%		20%		99%	100%
Min	0%												0%		0%		80%	98%
<b>Provresultat</b>												<b>Notering</b>						
Siktningsmetod: Torrsiktning																		

9. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med deklarerade egenskaper listade i tabell: 7. *Angiven prestanda*. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknad för tillverkaren av:

Tommie Thuresson, verksamhetschef

Namn och befattning

Upplands Väsby, 2026-02-17

Ort & Datum

Digital signatur