

# D.A. MATTSSON

## Prestandadeklaration

Nr: 400-2026-02-12-4



DA Mattsson AB  
Vällsta Gård  
194 91 Upplands Väsby

21

1. Europastandardens beteckning:  
**SS-EN 13242 + A1:2007**

2. Identifikationskod:  
**Murbruk/kabelsand 0/4**

3. Avsedd användning:  
**Kabelsand, sättlager, fogmaterial, ballast till murbruk**

4. Tillverkare:  
**D.A. Mattsson  
Rydholmsvägen 2  
194 91 Upplands Väsby  
Anläggning: Vällstaverken**

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:  
**System 4**

6. Denna produkt är tillverkad av utvunnen och återvunnen deponi samt schaktmassor.

7. Försäkran om produktens överensstämmelse är utställd av tillverkaren på basis av:

**SS-EN 13242 + A1:2007 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande**

**a) Typprovning av produkten**

**b) Anläggningens produktionskontroll**

# D.A. MATTSSON

7. Angiven prestanda			
Enligt angiven harmoniserad teknisk specifikation: SS-EN 13242 + A1:2007			
Egenskaper		Prestanda	Provningsmetod
<b>Kornform, storlek och densitet</b>	Kornstorlek, sortering	0/4	EN 933-1
	Kornstorleksfördelning	G <sub>F</sub> 85	EN 933-3
	Krossytegrad	NPD	EN 933-5
	Kornform	NPD	EN 933-3
	Innehåll hårda skal	NPD	EN 933-7
	Korndensitet	2,70 ± 0,2 mg/m <sup>3</sup>	EN 1097-6
	Vattenabsorption	0,6 ± 0,2 %	EN 1097-6
<b>Renhet</b>	Finmaterialhalt	f <sub>7</sub>	EN 933-1
	Finmaterialkvalitet, sandekvivalent	NPD	EN 933-8
	Finmaterialkvalitet, metylenblå	NPD	EN 933-9
<b>Motståndskraft</b>	Motstånd mot nötning	NPD	EN 1097-1
	Motstånd mot fragmentering	NPD	EN 1097-2
	Frostbeständighet, frys-tö motstånd	NPD	EN 1367-1
<b>Sammansättning</b>	Petrografisk beskrivning	NPD	EN 932-3
	Vattenlöslig sulfat hos återvunnen ballast	NPD	EN 1744-1
	Syalöslig sulfat	NPD	EN 1744-1
	Total svavelhalt	NPD	EN 1744-1
	Kloridhalt	<0,01 %	EN S-IC-1/GBA
<b>Farliga ämnen/ radioaktiv strålning</b>	Tungmetaller	(Se analys)	
	Polycykliska aromatiska kolväten	(Se analys)	
	Andra farliga ämnen	(Se analys)	
	Aktivitetsindex	NPD	
	Radiumhalt (Bq/kg)	NPD	
<b>Organiskt material</b>	Humushalt	Ljusare än referensfärg	1744-1

NPD: No Performance Determined / Ingen prestanda bestämd

NR: Not required / Inget krav

# D.A. MATTSSON

## 8. Deklarerad kornstorleksfördelning

Tillverkningskontroll av Murbruk/kabelsand 0/4											
Företag <b>D.A. Mattsson AB</b>						Produkt <b>Murbruk/kabelsand 0/4</b>					
Kontaktperson <b>Eveline Umpala</b>						Provtagningsplats <b>Vällstaverken</b>					
Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	
Deklarerat (vikt-%)	2,7%	8%	23%	40%	60%	82%	98%	100%	100%		
Max	7%		39%		77%		99%	100%	100%		
Min	0%		0%		37%		85%	95%	100%		
<b>Provresultat</b>							<b>Notering</b>				
Siktningsmetod: Tvättning och siktning											

9. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med deklarerade egenskaper listade i tabell: 7. *Angiven prestanda*. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknad för tillverkaren av:

Tommie Thuresson, verksamhetschef

Namn och befattning

Upplands Väsby, 2026-02-17

Ort & Datum

Digital signatur